

2018 OUTLANDER™ PRO 450 T3

NYCKELEGENSKAPER

- Rotax® encylindrig motor
- Kontinuerligt variabel transmission (CVT) med motorbroms
- Trestegservostyrning (DPS)
- 12" aluminiumfälgar
- 26", 6-lagers Carlisle[†] ACT HD-radialdäck
- Uppflyttade luftintag
- Högre markfrigång
- Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.[™])
- Dragkapacitet 750 kg med bromsad släpvagn, och 590 kg med obromsad släpvagn
- 500 W generator
- Digital multifunktionsmätare
- Stålräcken med LinQ-snabbfäste och totalt 163,3 kg kapacitet
- 10,9 L vattentätt bakre förvaringsutrymme
- WARN[†]-vinsch med 1 361 kg dragkapacitet och vajerstyrning av rulltyp



Grön

MOTORER

450

Typ	Rotax 427 cc encylindrig, vätskekyld
Bränslesystem	Elektronisk bränsleinsprutning (EFI)
Växellåda	CVT, P/R/N/H/L, motorbroms som standard
Drivlina	Valbar 2WD-/4WD-drift med Visco-Lok QE [†] främre differential med automatisk spår
Servostyrning	Trestegservostyrning (DPS)

FJÄDRINGAR

Framfjädring	Dubbla A-armar med högre fjäderförspänning 22,9 cm fjädringsväg
Främre stötdämpare	Olja
Bakfjädring	Separat TTI med högre fjäderförspänning 22 cm fjädringsväg
Bakre stötdämpare	Olja

BROMSAR

Fram	Dubbla 214 mm ventilerade bromsskivor med hydrauliskt tvåkolvsok
Bak	Enkel 214 mm ventilerad bromsskiva med hydrauliskt tvåkolvsok

FUNKTIONER

Mätare	Digital flerfunktionsinstrumentering: Hastighetsmätare, varvräknare, vägmätare, tripp- och timmätare, bränslemätare, växellåda, 4x4-indikator, diagnostik, klocka	Instrumentering	12 V-uttag på panelen, standarduttag bak (15 A)
Vinsch	WARN [†] -vinsch med 1 361 kg dragkapacitet och vajerstyrning av rulltyp	Belysning	70 W från dubbla 35 W främre strålkastare/bromslysv
T3-utrustning	Säte med ryggstöd, låsbart tanklock, växellådan kan spärras i parkeringsläge (P), dragkrok och släpvagnskontakt, två främre positionsljus samt blinkers, extra bakljus och bromslysv + blinkers, backspeglar, signalhorn	Säte	Säte med ryggstöd
		Stölskyddssystem	Digitalkodat stölskyddssystem (D.E.S.S.)

GARANTI

Fabrik	2 år
--------	------

DÄCK / FÄLGAR

Framdäck	Carlisle [†] ACT HD 26 x 8 x 12" (66 x 20,3 x 30,5 cm)
Bakdäck	Carlisle [†] ACT HD 26 x 10 x 12" (66 x 25,4 x 30,5 cm)
Fälgar	12" aluminiumfälgar

MÅTT/KAPACITET

L x B x H	211 x 116,8 x 124 cm
Hjulbas	129,5 cm
Markfrigång	29,2 cm
Säteshöjd	85,8 cm
Torrsvikt*	308 kg
Räckeskapacitet	Fram: 54,4 kg Bak: 109 kg
Förvaringskapacitet	Bak: 10,9 L
Dragkapacitet	750 kg med bromsad släpvagn och 590 kg med obromsad släpvagn
Bränsletank	20,5 L